

fontan® Nebulizadores aerosol en frío ULV

Made in Germany

PORSTAR S



TECNOLOGIA PARA PROFESIONALES

Fontan – las máquinas óptimas para Control de Vectores y Plagas. Aplicación de Larvicidas.
Control de Saltamontes. Tratamiento de Sistemas de Aguas Residuales.
Fontan Portastar – un verdadero nebulizador ULV.



fontan® + swingfog®
ALIDAD HACE LA DIFERENCIA



Datos técnicos

Fontan Portastar S

Motor	motor de 2 tiempos, refrigeración por aire
Cilindrada	37 cm ³
Potencia	1,5 kW/2,0 CV, potencia máx.
Combustible	mezcla de 2 tiempos, bencina normal, con o sin plomo, mezclada con aceite de 2 tiempos de calidad, clasificación Jaso FC
Mezcla aceite/bencina	1:50
Consumo de combustible	0,85 l/h
Ignición	electromagnética
Carburador	carburador de membrana
Arrancador	arranque por tracción de cable
Compresor	bomba rotativa sin aceite y sin mantenimiento
Cantidad de aire	35 m ³ /h
Presión	0,4 bar
Accionamiento	directo con acoplamiento de centrifugación
Velocidad del aire en la boquilla	200 m/sec
Modo de nebulización	ULV (Ultra Bajo Volumen)
Sistema de nebulización	pistola pulverizadora con gatillo marcha/parada para una nebulización intermitente o continua
Depósito de mezcla	polietileno, resistente a la luz ultravioleta
Capacidad	3 l
Depósito de combustible	polietileno, resistente a la luz ultravioleta
Capacidad	0,7 l
Datos de nebulización	approx. 50 m hasta 100 m, dependiente de la velocidad de viento
Caudal a los números de revoluciones del motor ajustados de fábrica de 5.500 min ⁻¹ (rpm) (mensura con aceite Diesel de una temperatura de 20° C)	boquilla 30 1 l/h boquilla 45 2 l/h boquilla 58 3 l/h boquilla 68 4 l/h boquilla 84 6 l/h sin boquilla 17 l/h
Espectro de gotas	con todas boquillas VMD < 30 µm
Dimensiones	41 x 43 x 48 cm
Peso (vacío)	12,6 kg
Accesorios estándar	boquillas 30 / 45 / 58 / 84 (boquilla 45 ya montada) embudo de combustible con tamiz (abertura de malla 0,1 mm) embudo de mezcla con tamiz (abertura de malla 0,1 mm) tirante y cinto de soporte juego de herramientas protección acústica (2 parejas) manual de instrucción con lista de repuestos
Accesorio especial (contra facturación)	boquilla 68